



9,3X62

Este cartucho fue desarrollado en 1905 por Otto Bock, para ser utilizado en rifles con acción 98, fiables y económicos, y proporcionar así cobertura de seguridad en las colonias alemanas de África a los colonos, empleados comerciales, misioneros, en áreas como Tanganika (hoy Tanzania), África del Sudoeste (hoy Namibia) frente a la fauna salvaje. De hecho era conocido como “el rifle del misionero”.

Hoy es un cartucho muy utilizado en centro Europa para batida, también empieza a serlo en España. Tiene una buena contundencia para ese cometido aunque se ve lastrado por una escasa velocidad y una acusada caída de trayectoria. También se fabrican semiautomáticos para él.

Es importante no confundir este cartucho con el 9,3X64 ya que este, por su potencia, está en otra categoría, más cercana al .375H&H que al 9,3X62 aunque se denominen “casi” igual.

9.3 x 62		Bullet: DK 14.6 g						
Distance:	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	
V[m/s]:	800	745	693	642	594	547	504	
E[J]:	4672	4052	3506	3009	2576	2184	1854	
SID (160m):		1.7	4.0	1.2	-7.6	-23.3	-47.4	
100m spot:		-0.3	0	-4.8	-15.6	-33.4	-59.5	
BC value:	0.266			Test barrel length: 600 mm				
Application :								
	x	x	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	x	

9.3 x 62		Bullet: KS 16.0 g						
Distance:	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	
V[m/s]:	800	754	710	667	626	586	548	
E[J]:	5120	4548	4033	3559	3135	2747	2402	
SID (162m):		1.7	4.0	1.5	-6.5	-20.8	-42.4	
100m spot:		-0.3	0	-4.5	-14.6	-30.9	-54.4	





www.safariheadlands.org

contact@safariheadlands.com

BC value: 0.320 Test barrel length: 600 mm

Application							
:	x	x	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	x

9.3 x 62

Bullet: HMK 16.7 g

Distance:	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
V[m/s]:	780	741	703	667	631	597	563
E[J]:	5080	4585	4127	3715	3325	2976	2647
SID (161m):		1.8	4.0	1.4	-6.8	-21.2	-42.5
100m spot:		-0.3	0	-4.7	-14.9	-31.3	-54.6

BC value: 0.372 Test barrel length: 600 mm

Application							
:	x	x	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	x

9.3 x 62

Bullet: TMR 18.5 g

Distance:	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
V[m/s]:	695	651	609	569	530	494	459
E[J]:	4468	3920	3431	2995	2598	2257	1949
SID (144m):		2.4	3,5	-1.0	-13.6	-34.9	-66.4
100m spot:		-0.4	0	-7.0	-21.6	-45.0	-78.5

BC value: 0.309 Test barrel length: 600 mm

Application							
:	x	x	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	x

9.3x62

Bullet: EVO 18.8 g

Distance:	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
V[m/s]:	730	695	661	628	597	566	536
E[J]:	5009	4540	4107	3707	3350	3011	2701
SID (152m):		2.0	4.0	0.3	-9.6	-26.4	-50.8
100m spot:		0	0	-5.7	-17.6	-36.3	-62.8

BC value: 0.400 Test barrel length: 600 mm

Application							
:	x	x	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	x

9.3 x 62

Bullet: UNI Classic 19.0 g

Distance:	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
-----------	----	-----	------	------	------	------	------



Ronda de Toledo, 38
 28005 Madrid – España
 Fax: 34 91 5060299



☎ 34 914686622
 ☎ 34 914670150
 ☎ 34 620210069
 ☎ 34 619252607
 ☎ 34 667573224



www.safariheadlands.org

contact@safariheadlands.com

V[m/s]:	740	710	680	651	623	596	569
E[J]:	5202	4789	4393	4026	3687	3375	3076
SID (156m):		2.0	4.0	0.8	-8.2	-23.6	-45.8
100m spot:		-0.1	0	-5.2	-13.6	-33.7	-57.9
BC value:	0.465		Test barrel length: 600 mm				
Application :							
	x	x	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	x

